

FICHE TECHNIQUE

MILAN 2.0



Généralément

Art.Nr: A-027

GTIN: 4030281155843

Numéro classe E: 40-21-01-01

Numéro de douane: 84798997

Normes: ANSI Z359.9-2021, EN
341:2011/1A, MEETS
CSA Z259.2.3:16/1/B

Poids net: 2.37 kg

Poids brut: 2.37 kg

FICHE TECHNIQUE

MILAN 2.0

MILAN est LE dispositif d'évacuation industriel de référence à l'échelle mondiale. Son frein à force centrifuge maintient une vitesse de descente constante de 0,9 m/s, garantissant ainsi une évacuation rapide et sûre. Son boîtier ultra-robuste, fabriqué en Allemagne, est usiné par CNC à partir d'un bloc d'aluminium massif. - Convient à une utilisation par deux personnes et aux allers-retours - Hauteurs de descente jusqu'à 500 m - Interventions de sauvetage de tout type, en tout lieu. Grâce au SEAL PAC

<https://www.skylotec.com/eu_fr/SEAL-PAC/P-SET-SEAL-PAC>, il est possible de garantir une durée de vie prolongée pouvant aller jusqu'à 15 ans, qui peut même être doublée une seule fois pour atteindre 30 ans. Remarque : lors de travaux en hauteur, un plan de sauvetage adapté, basé sur une évaluation des risques, est indispensable. MILAN offre une multitude de possibilités d'utilisation pour différents scénarios de sauvetage. La maîtrise de ces techniques nécessite une formation

<https://www.skylotec.com/eu_fr/formations/monter-sauver-avec-milan/> des utilisateurs par un instructeur certifié SKYLOTEC et spécialement formé à l'utilisation de cet équipement est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur:	Noir, Orange, Blanc
----------	---------------------

Fontion de levage:	Non
--------------------	-----

Hauteur maximale de descente en rappel:	500 m
---	-------

Vitesse de descente maximale:	0.90 m/s
-------------------------------	----------

Diamètre maximal de la corde compatible:	9.00 mm
--	---------

Charge maximale 1 personne:	141.00 kg
-----------------------------	-----------

Charge maximale 2 personnes:	280.00 kg
------------------------------	-----------

Durée de vie maximale:	20 années
------------------------	-----------

Max. Nombre de personnes:	2
---------------------------	---

Charge maximale:	280.00 kg
------------------	-----------

Température maximale:	60 °C
-----------------------	-------

Diamètre minimum du câble compatible:	9.00 mm
---------------------------------------	---------

Température minimale:	-35 °C
-----------------------	--------

Fonction antipanique:	Non
-----------------------	-----

Fonction de sauvetage:	Oui
------------------------	-----

MATÉRIAU

Matériau:	Aluminium, Acier, Polyamide
-----------	-----------------------------

FICHE TECHNIQUE

MILAN 2.0

