

Tailles

6-11

Certifications:

Oeko-Tex std 100, SE 24-333, RISE
EN 388 (4121)
EN ISO 21420
EN 407 X1XXXX
PPE Cat 2

Les gants 2933 sont fins et flexibles, antistatiques et homologués ESD. Ils conviennent aux environnements où le risque d'électricité statique doit être éliminé. Ces gants avec fonction tactile sont enduit de nitrile, ce qui lui donne une bonne adhérence et une bonne durabilité. Certifié pour la chaleur de contact de niveau 1.



Tissu:

Nitrile micro mousse, jauge 18, ESD, fonction tactile

Couleurs



Intérieur:

Non doublé

Atouts:

Sans chrome , Fonction tactile sur les doigts, le pouce et la paume, ESD

Paume:

Recouvert de nitrile sur la paume

Emballage:

Prix/paire, produits emballés par pack de 12 paires, 12, 144 paires/boîte

Trempeage:

Enduction sur la paume, Nitrile, finition micro-mousse, revêtement microporeux qui permet à la main de respirer

Revêtement:

Jauge 18, Polyamide/Carbone/Elasthanne

Environnement d'utilisation:

Environnement sale, Environnement huileux, Travail d'assemblage, Travail de précision, Divers

Packaging:

Étiquette accrochée sur une attache, Indication de la taille par code couleur sur le poignet

OEKO-TEX® MADE IN GREEN