FICHE TECHNIQUE	Référence document	FT-CT-02
	Version et date	V1 du 14/10/2026
Appellation commerciale	**RUNNER CLIMBTEC CT-02** Antichute mobile sur rail LMB – SHE-Solution	

Référence : CT-02

Conditionnement
Unitaire
Mini Cde : 1

Données techniques

Description produit

Antichute mobile de type guidé conçu pour les échelles fixes équipées de rails LMB (Logaer), fréquentes sur éoliennes, pylônes et structures industrielles. Relié au point d'accrochage antichute sternal du harnais, il suit l'utilisateur à la montée comme à la descente avec un coulissement fluide, puis se verrouille instantanément sur le rail en cas de chute. L'absorbeur d'énergie intégré limite la force d'arrêt à moins de 6 kN. Convient aux échelles neuves comme aux installations existantes, sans modification.



Photo non contractuelle

Caractéristiques physiques

- Conforme EN 353-1:2014 + A1:2017, certifié par organisme indépendant (DEKRA)
- Compatible rails LMB Tr280 + CC et Tr273,3 + CC
- Charge nominale : de 50 kg à 150 kg (utilisateur équipé)
- Absorbeur d'énergie intégré : force d'arrêt < 6 kN
- Connexion par mousqueton Trilock + 2e point d'assurage avec mousqueton Trilock
- Inclinaison du support admise : de 75° à 103,5°
- Température d'utilisation : de -40 °C à +60 °C
- Durée de stockage : 2 ans – Durée de vie : 10 ans
- Transpondeur RFID 13,56 MHz intégré (traçabilité, suivi des vérifications)

ALOTECH
5, rue Fulgence Bienvenue
ZA de Kerdroual
56270 PLOEMEUR

Tel : +33 (0)2 97 47 58 91
Mail : commercial@alotech.fr
Site : www.alotech.fr